


■外形図



品名	8chデジタルレコーダー	品番	TH-R6108	No,	1/2
----	--------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■外形図

	型番	TH-R6108	
映像	入力端子	8ch(BNC)	
音声	入力端子	オプションケーブル 8ch(RCA-J) ケーブル型式 THR-AC01	
	出力端子	1ch(RCA-J)	
端子	センサー入力	4ch(TTL)	
	アラーム出力	2ch(TTL)	
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 /USBポート×2(USB2.0)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	1ch(BNC、単画面もしくはシーケンス/メインモニター)	
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能	
	解像度	1280×1024、1280×720、1024×768、720×576、720×480	
	表示方法	1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム	
	OSD表示	日本語	
記録媒体	ハードディスク	1TB(内蔵HDD2台まで)	
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD	
録画	映像圧縮	H.264	
	録画解像度 フレーム数	960Hモード	WCIF(472×240)、240フレーム/秒
			WHD1(944×240)、240フレーム/秒
			WD1(944×480)、240フレーム/秒
	D1モード	WCIF(352×240)、240フレーム/秒	
		HD1(704×240)、240フレーム/秒	
		D1(704×480)、240フレーム/秒	
	画質	4段階(最高/高/標準/中)	
モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画		
映像再生	再生画面表示	1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP/RTSP	
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス	
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 5Aより供給)	
	消費電力	約40W	
動作周囲温度		+5℃~+40℃	
動作周囲湿度		0%~80% (結露なき事)	
外形寸法		340(W)×67(H)×253(D)mm	
質量		約2kg (HDDを除く)	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書	

品名	8chデジタルレコーダー	品番	TH-R6108	No,	2/2
----	--------------	----	----------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研