

■仕様

型番		TH-RW1521IP
カメラ	イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	130万画素、1280(H)×1024(V)
	レンズ	メガピクセルレンズ 3~10.5mm
	水平画角	87°~31°
	最低被写体照度	カラー / 白黒 0.01Lux
	シャッタースピード	自動 / 手動(1/5~1/8,000秒)
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	プライバシーマクス	8エリア
	その他機能	WDR、逆光補正、デイナイト、電子感度アップ、デフォグ
録画	集音マイク	内蔵
	記録媒体	SSD128GB / SSD264GB(オプション)
	画像圧縮方式	H.264
	音声圧縮	G.711
	録画解像度	1280×1024 / 1280×960 / 1280×720 / 640×512
	録画フレームレート	2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30フレーム/秒
無線LAN	録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
	規格	IEEE802.11 ac/a/b/g/n
	伝送速度	最大433Mbps
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割方式)
	周波数帯域	5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz/2.4GHz
その他機能	セキュリティ	ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能 WEP、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
	時刻同期	— ※外部NTPサーバーに対応
	映像確認	無線LAN / 有線LAN(オプション)
	バックアップ	専用アプリケーション FTPダウンロード
ライブ映像/録画再生アプリケーション	異常表示	録画異常時にLED点灯
	対応OS(PC用)	Windows XP、Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)
	対応OS(スマートフォン用)	iphone / Android
録画再生用アプリケーション 対応OS		Windows XP、Windows7(32/64bit)、Windows8/8.1(32/64bit)、Windows10
セキュリティ		ユーザー名、パスワードによる認証
保護等級		IP66
動作温度、湿度		-10℃~ 50℃、10%~ 90% (結露無きこと)
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力		20W
外形寸法		154(W)×245(H)×480(D)mm ※取付金具を含む
質量		約4kg

品名	街頭防犯カメラシステム(ハウジング一体型)	品番	TH-RW1521IP	No,	2/2
----	-----------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研