

HD-SDI 4CH デジタルビデオレコーダー

TH-HDR1004

在庫限り 本体希望小売価格
¥490,000- (税別)

HD-SDI / EX-SDI 4CH デジタルビデオレコーダー

TH-HDR1004X

本体希望小売価格
¥490,000- (税別)

HD-SDI / EX-SDI 8CH デジタルビデオレコーダー

TH-HDR1008X

本体希望小売価格
¥800,000- (税別)

HD-SDI / EX-SDI 16CH デジタルビデオレコーダー

TH-HDR1016X

本体希望小売価格
¥1,000,000- (税別)



品番	TH-HDR1004X	TH-HDR1008X	TH-HDR1016X
映像	入力端子、信号	4ch(BNC)、EX-SDI / HD-SDI ※自動認識	8ch(BNC)、EX-SDI / HD-SDI ※自動認識
音声	入力端子	4ch(RCA)	8ch(D-sub)
	出力端子	1ch(RCA)	16ch(D-sub×2) ※別売オプションケーブル(THR-AC01)
端子	センサー入力	4ch(TTL)	
	アラーム出力	2ch(TTL)	
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	2ch(CVBS BNC) ※単画面もしくはシーケンス	1ch(CVBS BNC) ※単画面もしくはシーケンス
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768	
表示方法	1/4分割 / PIP / デジタルズーム		1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム
	OSD表示	日本語	
記録媒体	ハードディスク	2TB(内蔵HDD2台まで)	4TB(内蔵HDD2台まで)
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD	
録画	映像圧縮	H.264	
	録画解像度 1080P	60フレーム/秒	120フレーム/秒
	フレーム数 720P	120フレーム/秒	240フレーム/秒
	画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 中)	
映像再生	再生画面表示	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	1/4/6/8/9分割 / PIP / デジタルズーム
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
DVR操作	本体ボタン / リモコン / USBマウス		
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 6.67Aより供給)	
	消費電力	約80W	
動作周囲温度、湿度	5°C~+40°C、0%~80% (結露なき事)		
外形寸法	340(W)×67(H)×253(D)mm	430(W)×92.5(H)×428(D)mm	
質量	約2kg (HDDを除く)		約2kg (HDDを除く)
付属品	ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書		



