

GV-EBL1100 1.3MP H.264 Low Lux WDR IR Bullet IP Camera

GV-EBL1100 は、130 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。

映像圧縮に H.264 コーデックを採用し、IP67 防水赤外線 LED に対応した、屋外設置に最適なハウジング一体型小型ネットワークカメラです。

(LowLux モデル 最低照度 0.05 ルクス)




主な特徴

- 1.3 メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1280x1024(SXGA)対応
- 赤外線 IR LED 内蔵/IP67 準拠(防水/防滴)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF(Profiles S)規格対応
- PoE 給電対応
- Low Lux 対応
- GV-DVR/NVR シリーズとの映像統合

外観図

寸法

76.6mm (3.016")



115.14mm (4.533")



73mm (2.874")

パネル(前面/後面)



仕様

カメラ		GV-EBL1100-2F(3.8mm)	GV-EBL1100-0F(3.6mm)/販売終了
イメージセンサー		1/3" プログレッシブスキャン Low Lux CMOS	
画面解像度		1280 (H) x 1024 (V)	
最低被写体照度	カラー	0.05 Lux	
	白黒	0.03 Lux	
	IR ON	0 Lux	
シャッタースピード		自動、マニュアル (1/5 ~ 1/8000 秒)	
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)	
ゲインコントロール		自動	
S/N 比		50 dB	
WDR		対応	
レンズ			
メガピクセル		対応	
ディナイト機能		対応 (IR カットフィルターリムーバブル方式)	
レンズタイプ		固定	
焦点距離		3.8 mm	3.6mm
最大絞り		F/1.8	
マウント		M12, 0.5 mm ピッチ	
画角(水平)		64°	72°
イメージフォーマット		1/2.7"	
レンズ操作	フォーカス	固定	
	ズーム	固定	
	レンズアイリス	固定	
IR LED 数		24	
IR 照射距離		30 m	
映像			
映像圧縮		H.264, MJPEG	
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応 (H264 または MJPEG)	
Frame Rate		30 fps	
画像設定		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ	
Audio Support		No	
映像解像度			
メインストリーム	4 : 3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240	
	16 : 9	1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252	
	5 : 4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256	
サブストリーム	4 : 3	640 x 480, 320 x 240	
	16 : 9	640 x 360, 448 x 252	
	5 : 4	640 x 512, 320 x 256	
ネットワーク			
インターフェース		10/100 イーサネット	
インターネットプロトコル		DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP, SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA	
機構			
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE	
	イーサネット	RJ-45	
共通			
動作温度	起動時	-20° C ~ 50° C	
	稼働時	-30° C ~ 50° C	
動作湿度		10% ~ 90% (結露無きこと)	
電源		12V DC / PoE	
最大消費電力		7.8 W	
寸法		115 x 76 x 73 mm	
重量		547 g	
防水/防滴		IP67	
耐衝撃性		IK10	
認証		CE, FCC, C-Tick, RCM, RoHS 準拠	

Power over Ethernet	
PoE 規格	IEEE 802.3af Power over Ethernet
PoE 給電タイプ	End-Span
PoE 電源出力	ポート当たり 48V DC, 350mA .最大 15.4 ワット
Web インターフェース	
カメラ設定	Web ブラウザ
メンテナンス	Web ブラウザ、専用ユーティリティ
アプリケーション	
管理ソフトウェア	GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server
専用遠隔監視ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます。