



施工性、暗視距離と筐体サイズで選ぶ 赤外線ハウジング一体型カメラ

ココがポイント!!

調整パネル



施工時の設定が容易
(機種により形状は異なります)

赤外線投光器が内蔵



標準で夜間撮影が可能
(機種により撮影範囲は異なります)

3軸ブラケット



向き調整がしやすい



赤外線ハウジング一体型カメラ

TH-W850 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥180,000-(税別)

TH-W851 2ケーブル 望遠タイプ

本体希望小売価格 ¥200,000-(税別)

- 48万画素 カラーCCD
- 赤外線投光距離 40m
- 向き調整が容易な 3軸ブラケット
- IP66防水構造
- ファン&ヒーター内蔵

48万画素

DC 12V

屋外

赤外線 40m

DAY& NIGHT

スマート WDR

BLC 逆光補正

フリッカレス

電子増感

3D DNR

型番	TH-W850	TH-W851(望遠タイプ)
撮像素子	1/3型CCDセンサー	
有効画素数/水平解像度	48万画素/700TVライン	
レンズ/水平画角	2.8~12mm/94~25°	5~50mm / 54°~7.8°
最低被写体照度	カラー 1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0Lux(赤外線LED照射時)	
その他機能	フリッカレス、デイナイト、スマートWDR、電子感度アップ、 プライバシーマスク、3D-DNR、モーション検知、ファン・ヒーター内蔵	
赤外線個数/照射距離	80個/約40m	
保護等級	IP66	
電源/消費電力	DC12V 1250mA(ヒーターON時)	
外形寸法/質量	W145.4×H273.6×D337.1mm / 約2,400g	
付属品	DCケーブル、ビス一式、六角レンチ、配線ボックス	

BOX

ボックス型

DOME

ドーム型

OUTDOOR

赤外線ハウジング一体型

PTZ

旋回・ズーム型

DVR

レコーダー

OPTION

オプション