


■外形図



品名	街頭防犯カメラシステム	品番	TH-RW1000SSD	No,	1/2
----	-------------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-RW1000SSD
カメラ	イメージセンサー	1/2.8型 プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	200万画素、1980(H)×1080(V)
	レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ 2.8~12mm
	画角	水平:91°~28°、垂直74.7°~21.2°
	最低被写体照度	カラー:0.15Lux、白黒:0Lux(赤外線ON時)
	ホワイトバランス	自動 / 手動
	プライバシーマクス	8エリア
	その他機能	WDR、逆光補正、HLC、デイナイト、電子感度アップ、デフォグ
録画	集音マイク	—
	記録媒体	SSD 128GB
	画像圧縮方式	H.264
	音声圧縮	—
	録画解像度	19280×1080/1280×1024/1280×960/1280×720/1024×768
	録画フレームレート	1~30フレーム/秒
無線LAN	録画モード	常時録画、スケジュール録画、モーション録画
	規格	IEEE802.11 ac/a/b/g/n
	伝送速度	最大433Mbps
	伝送方式	OFDM(直交周波数分割方式)
	周波数帯域	5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz/2.4GHz
その他機能	セキュリティ	ESS-IDステルス機能、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能 WEP、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
	時刻同期	NTP/GPS
	映像確認	無線LAN / 有線LAN(オプション)
	バックアップ	専用アプリケーション(NEMON2) SSD脱着
	LED表示	赤:点灯(正常時) / 点滅(機器異常) 緑:点滅(データ書き込み)
ライブ映像/録画再生アプリケーション	対応OS(PC用)	Windows XP、Windows7、Windows8/8.1、Windows10
	対応OS(スマートフォン用)	iphone / Android
	セキュリティ	ユーザー名、パスワードによる認証
	保護等級	IP66
	動作温度、湿度	-10℃~ 50℃、10%~ 90% (結露無きこと)
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	20W
	外形寸法	250(W)×294(H)×379(D)mm ※取付金具は含まない
	質量	6.85kg ※取付金具は含まない

品名	街頭防犯カメラシステム	品番	TH-RW1000SSD	No,	2/2
----	-------------	----	--------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。