


■外形図



品名	EX-SDI 4chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1004X	No,	1/2
----	---------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	TH-HDR1004X	
映像	入力端子、信号	4ch(BNC)、EX-SDI / HD-SDI ※自動認識	
音声	入力端子	4ch(RCA)	
	出力端子	1ch(RCA)	
端子	センサー入力	4ch(TTL)	
	アラーム出力	2ch(TTL)	
	通信インターフェース	RS-232SC / RS-485 / USBポート×2(USB2.0)	
モニター出力	表示フレーム	リアルタイム表示	
	スポット	2ch(CVBS BNC) ※単画面もしくはシーケンス	
	メイン	HDMI×1、VGA×1 ※同時出力可能	
	解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768	
	表示方法	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	
	OSD表示	日本語	
記録媒体	ハードディスク	2TB(内蔵HDD2台まで)	
	バックアップ	USBメモリ、USB外付けHDD	
録画	映像圧縮	H.264	
	録画解像度	1080P	60フレーム/秒
		720P	120フレーム/秒
	画質	4段階(最高 / 高 / 標準 / 中)	
	モード	常時 / スケジュール / イベント(センサー・モーション) / テキストイン / スケジュール+イベント / 緊急録画	
映像再生	再生画面表示	1/4分割 / PIP / デジタルズーム	
	検索方法	日時指定 / カレンダー検索 / イベント検索 / テキストイン	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 巻戻し2~32倍	
ネットワーク	イーサネット	10/100/1000 Base	
	プロトコル	TCP/IP / HTTP / DHCP / PPPoE / RTP / RTSP	
DVR操作		本体ボタン / リモコン / USBマウス	
電源	電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター DC12V 6.67Aより供給)	
	消費電力	約80W	
動作周囲温度、湿度		5℃~+40℃、0%~80% (結露なき事)	
外形寸法		340(W)×67(H)×253(D)mm	
質量		約2kg (HDDを除く)	
付属品		ACアダプター、ACケーブル、リモコン、マウス、テスト用電池、CD、取扱説明書	

品名	EX-SDI 4chデジタルレコーダー	品番	TH-HDR1004X	No,	2/2
----	---------------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研