

## GV-EDR1100 1.3MP H.264 Low Lux WDR IR Mini Fixed Rugged IP Dome



GV-EDR1100 は、130 万画素 CMOS を搭載した H.264 コーデック対応ネットワークカメラです。


映像圧縮にH.264コーデックを採用し、IP67防水赤外線LEDに対応した、 屋外設置に最適な小型ドームタイプネットワークカメラです。


(LowLux モデル 最低照度 0.05 ルクス)

## 主な特徴

- 1.3 メガピクセルプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- H.264/MJPEG 映像圧縮により、高画質、長期間録画 (GV-DVR/NVR シリーズ統合時)
- 1280×1024(SXGA)対応
- 赤外線 IR LED 内蔵 / IP67 準拠(防水/防滴)
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- ONVIF(Profiles S)規格対応
- PoE 給電対応
- Low Lux 対応
- GV-DVR/NVR シリーズとの映像統合

## 寸法





## 仕様

カメラ		GV-EDR1100
イメージセンサー		1/3″プログレッシブスキャン Low Lux CMOS
画面解像度		1280 (H) x 1024 (V)
最低被写体照度	カラー	0.05 Lux
	白黒	0.03 Lux
	IR ON	0 Lux
シャッタースピード		自動、マニュアル(1/5 ~ 1/8000 秒)
ホワイトバランス		自動、マニュアル (2800 ~ 8500K)
ゲインコントロール		自動
S/N 比		50 dB
WDR		対応



レンズ		
• •		<b>公内</b>
メガピクセル		対応
ディナイト機能		対応(IR カットフィルターリムーバブル方式)
焦点距離		2.8 mm
焦点距距離		固定
最大絞り		F/2.0
マウント		M12, 0.5 mm ピッチ
画角(水平)		93°
イメージフォーマット		1/2.7"
レンズ操作	フォーカス	固定
	ズーム	固定
	レンズアイリス	固定
IR LED 数		12
IR 照射距離		15 m
映像		
映像圧縮		H.264, MJPEG
映像ストリーミング		デュアルストリーム対応(H264 または MJPEG)
フレームレート		30 fps
		明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ値、ホワイトバランス、フリッカー、画像方向、
画像設定		ららると、コンドラスド、お皮、フャーノネス、カフャ 値、ホッイドバランス、フラッカー、画家カ 尚、 シャッタースピード、D/N 感度、バックライト補正、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、デフォグ
音声		非対応
映像解像度	4.0	1000 000 040 400 000 040
	4:3	1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240
メインストリーム	16:9	1280 x 720, 640 x 360, 448 x 252
	5:4	1280 x 1024, 640 x 512, 320 x 256
	4:3	640 x 480, 320 x 240
サブストリーム	16:9	640 x 360, 448 x 252
	5:4	640 x 512, 320 x 256
ネットワーク		
インターフェース		10/100 イーサネット
インターネットプロトコル		DHCP, DynDNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF (Profile S), QoS (DSCP), RTSP, SNMP,
144 144		SMTP, TCP, UDP, UPnP, 3GPP/ISMA
機構	1.05	4=0 4=0
レンズ調整	パン	-45° ~ 45°
	チルト	0° ~ 63°
コネクタ	電源	2 ピンターミナルブロック、PoE
	イーサネット	RJ-45
LED インジケーター		4 LEDs: リンク、アクト、電源、ステータス
共通		
動作温度	起動時	-20° C ~ 50° C
到下血及	運用時	-30° C ∼ 50° C
動作湿度		10% ~ 90%(結露無きこと)
電源		12V DC / PoE (IEEE 802.3af)
最大消費電力		5.8 W
寸法		ø 114 x 62.8 mm
重量		600 g
防水/防滴		IP67
耐衝撃性		IK10
認証		CE, FCC, RCM, RoHS 準拠
Power over Ethernet		
PoE 規格		PoE (IEEE 802.3af Power over Ethernet)
PoE 給電タイプ		End-Span
PoE 電源出力		ポート当たり 48V DC, 350mA .最大 15.4 ワット
Web インターフェース		
カメラ設定		Web ブラウザ
メンテナンス		Web ブラウザ、専用ユーティリティ



アプリケーション	
管理ソフトウェア	GV-NVR, GV-System, GV-Recording Server
専用遠隔管理ソフトウェア	GV-Control Center, GV-Center V2, GV-VSM

注: 予告なく仕様変更になる場合がございます