

GV-SNVR0411 -スタンドアロンネットワークカメラレコーダー 4カメラ用-



はじめに

GV-SNVR0411 は、ネットワークカメラのリアルタイム表示/録画機能に特化したネットワークビデオレコーダー(NVR)です。

H.264/H.265 コーデックの対応に加え、最大 8TB までのハードディスクを搭載することができ、長期間録画を実現します。また、レコーダー本体に「10/100M 対応 4 ポート PoE」が内蔵されており、カメラ給電用の PoE ハブをご用意する手間を省くことができます。

遠隔モニタリング機能(iOS/Android OS 専用アプリケーション使用時)を搭載し、場所を選ばないリアルタイム映像の確認が可能です。



主な特徴

- GeoVision メガピクセルネットワークカメラ最大 4 台接続(表示/録画)に対応
- 同一内ネットワークカメラの自動検索、登録機能
- 4 ポート PoE HUB 内蔵(IEEE802.3af)
- 3840 x2160 解像度対応
- デュアルストリーミング
- 多彩な録画方式(常時録画、動作検出録画、スケジュール録画)
- タイムライン録画再生
- 4 分割録画再生
- NTP (Network Time Protocol) 対応
- GeoVision DDNS サービス対応
- 録画映像のバックアップ
- HDMI 出力対応(4K 解像度対応)
- 最大 8TB のハードディスクを搭載可能(3.5 インチ SATA x1)

- Web ブラウザを使用しての遠隔監視
- モバイルアプリケーションでの遠隔監視(iOS / Android OS 専用アプリケーション)
- マルチランゲージ(多言語)対応

仕様

ハードウェア

システム		
OS	組み込み Linux	
HDD 用ドライブベイ	1 (3.5 インチ HDD)	
電源	入力: AC 100 ~ 230V, 50 ~ 60 Hz 出力: DC 52V, 1.38A, 最大 72 W	
コネクタ	ギガビットイーサネット	1 ポート: WAN : RJ-45 , 10/100Mbps 4 ポート: LAN : RJ-45 , 10/100 Mbps, PoE (IEEE 802.3af)
	映像出力	HDMI
	音声	非対応
	USB 2.0	前面: 1 ポート, 後面: 2 ポート
LED インジケータ	3 LED: 電源、HDD エラー、 HDD ステータス	
動作温度	0° C ~ 50° C	
動作湿度	0% ~ 90% (結露無きこと)	
寸法 (L x W x H)	264 x 160 x 44mm	
重量	1.0 kg	
認証	FCC , CE , RCM , RoHS compliant	

ソフトウェア

映像	
映像圧縮	H.264、H.265
映像ストリーミング	デュアルストリーム (H.264 / H.265)
映像出力	4K / 1080p (HDMI)
映像分割表示	1 分割または 4 分割
音声圧縮	G.711
音声対応	対応
双方向音声	非対応
録画	
ネットワーク帯域	最大 40 Mbps (4 カメラ合計)
録画方式	常時録画 / 動作検出録画 / スケジュール録画
プリ録画	1 ~ 10 秒
ポスト録画	30 秒
簡易再生機能	3 分
バックアップ方式	USB ストレージへのバックアップ (要フォーマット形式:FAT32) * USB ハードディスクへのバックアップを推奨します。(転送速度)
管理	
言語	日本語 / 英語 / 中国語 / スペイン語 / ロシア語 / ポルトガル語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語
ファームウェアアップ更新機能	本体または専用ユーティリティ(GV-IP Device Utility)を使用してのアップグレード
ネットワーク	
ネットワーク	LAN, WAN, Internet
プロトコル	DHCP, DynDNS, HTTP, NTP, TCP, UDP
システム監視	
電源監視	停電後の自動再起動機能
システム監視	ソフトウェアウォッチドッグ
遠隔監視	
ライブ表示	最大 10 コネクション
遠隔監視環境	IE, Chrome, Firefox , mobile devices
スマートデバイス	GV-Eye (iOS / Android)

注 1: 予告なく仕様変更になる場合がございます。

注 2: カメラ接続用 PoE (IEEE 802.3af)は、15.4W に対応しています。

15.4W 以上の電源供給を必要とするカメラの場合、PoE+対応ハブなどを使用し、給電ください。

システム要件

接続可能なネットワークカメラ

- ・GV-Target シリーズ (ファームウェア V1.0 以降)
- ・GV-SD220/220-S (ファームウェア V1.02 以降)
- ・下記モデル以外の GV-IP カメラシリーズ (ファームウェア V2.11 以降)

非対応モデル: GV-BX110 / BL110 / FER12203 / MFD110

GV-PT110 / PTZ010D / GV-SD010 / 200/ 200-S / 2322-IR

注 1: フレームレート: 30FPS までの対応

注 2: 帯域幅: 40Mbps

対応ソフトウェア

- ・GV-Edge Recording Manager (Windows Version V1.2.0.0 以降)
- ・GV-Control Center (V3.4.0.0 以降)
- ・GV-Center V2 (V16.10 以降)
- ・GV-Vital Sign Monitor (V16.10 以降)
- ・GV-Eye (V2.2 以降)

注: H.265 コーデックカメラは GV-Eye V2.3 以降で対応。

録画用ハードディスク

2.5 インチのハードディスクには対応しません。

使用するハードディスクは、デスクトップ向けのモデルではなく、エンタープライズ用途モデルをご利用いただくことをお勧めします。

外観図

前面



後面

