


■外形図

単位:mm



品名	2Mネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)	品番	IPC2122LR3-PF40M-D	No,	1/2
----	--------------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC2122LR3-PF40M-D
カメラ部	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.02Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1/6~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
	赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	4mm
	画角(水平/ 垂直)	86.5° / 44.1°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デジタルデフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
	音声圧縮	—
	集音マイク	—
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 640×360 / 320×288
	サードストリーム	720×576 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile T), API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
インターフェイス	デジタルI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ネットワークストレージ	—
	ビデオ出力	—
	保護等級	IP67
	動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
	電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力	4.5W
	外形寸法	63(W)×62(H)×157(D)mm
	質量	450g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

品名	2Mネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)	品番	IPC2122LR3-PF40M-D	No,	2/2
----	--------------------------	----	--------------------	-----	-----