

4M ネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)

3年保証

IPC2124LB-SF28KM-G

本体希望小売価格：オープン



コストパフォーマンスに優れた広角固定レンズ屋外カメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.01Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

固定レンズ 2.8mm (水平画角97°)

動作温度範囲 -30℃~60℃

インテリジェント機能




クロスライン検知



エリア侵入検知


水平画角




製品仕様

品番	IPC2124LB-SF28KM-G
イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2560(H)×1440(V)
最低被写体照度	カラー 0.01Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	97° / 52.2°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	25/20fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	—
メインストリーム	2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720
サブストリーム	720×576/640×360/704×288/352×288
サードストリーム	—
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, SSL/TLS, SNMP
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ネットワークストレージ	MicroSD 最大128GB
ビデオ出力	—
インテリジェント機能	クロスライン検知、エリア侵入検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	5.5W
外形寸法	63(W)×62(H)×165(D)mm
質量	390g
付属品	ビス一式、専用レンズ、防水コネクタ

コネクタ部




外形寸法図



※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB07-D-IN

本体希望小売価格
オープン



ボール取付金具
TR-UP06-C-IN

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

東邦技研

<https://toho-giken.com>



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
 大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
 福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室 TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
 商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587