

4M ネットワークカメラ(赤外線ハウジング一体型)

3年保証

IPC2324SB-DZK-IO

本体希望小売価格：オープン

PRIME



400万画素 電動ズーム搭載 屋外用カメラ



Ultra 265

独自の圧縮技術でH.264と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.002Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

120dB WDR

電動バリフォーカルレンズ 2.7~13.5mm

赤外線照射距離 50m


スマートIR

ONVIF

動作温度範囲 -30℃~60℃

IP67


水平画角




製品仕様

品番	IPC2324SB-DZK-IO
イメージセンサー	1/3インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	2688(H)×1520(V)
最低被写体照度	カラー 0.002Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	WDR 120dB
赤外線 / 照射距離	有り / 約50m
アイリス	自動
焦点距離	2.7~13.5mm (電動VFLレンズ)
画角(水平、垂直)	98.26° ~ 31.35°、54.76° ~ 18.55°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(2688×1520)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、映像反転、2D/3D-DNR、スマートIR
音声圧縮	G.711
集音マイク	—
メインストリーム	2688×1520 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080
サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
サードストリーム	720×576 / 704×288 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
アラームI/O	1ch(TB) / 1ch(TB)
音声入力	1ch(TB)
音声出力	1ch(TB)
電源端子	DCジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
ビデオ出力	—
スマート	クロスライン検知、エリア侵入検知、エリア侵出検知
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30℃~ 60℃、10%~ 95% (結露無きこと)
電源 / 消費電力	DC12V、PoE(IEEE 802.3af) / 8.5W
外形寸法 / 質量	86(W)×85(H)×245(D)mm / 930g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部




外形寸法図



※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



**配線ボックス
TR-JB07-IN**
本体希望小売価格
オープン



**ボール取付金具
TR-UP06-IN**
本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ **TEL 03-5816-4678**
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821