

2M ネットワークカメラ(ドーム型)

IPC322LR3-VSPF28-D

3年保証

本体希望小売価格：オープン



200万画素 広角固定レンズ ドームカメラ

Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

最低被写体照度 カラー 0.02Lux

ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

D-WDR

固定レンズ 2.8mm (水平画角112.7°)


赤外線照射距離 30m

スマートIR

動作温度範囲 -30℃~60℃

IP67


水平画角




製品仕様

品番	IPC322LR3-VSPF28-D
イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
解像度	1920(H)×1080(V)
最低被写体照度	カラー 0.02Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
シャッタースピード	自動、手動(1/5~1/100,000)
ホワイトバランス	自動、手動
デイナイト	IRカットフィルタ方式
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 30m
アイリス	自動
焦点距離	2.8mm
画角(水平、垂直)	112.7°、60.1°
画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
フレームレート	30fps(1920×1080)
映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
音声圧縮	G.711
集音マイク	—
メインストリーム	1920×1080
サブストリーム	1280×720
サードストリーム	352×288
ネットワーク	RJ-45 10/100Base
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL、QoS
デジタルI/O	—
音声入力	—
音声出力	—
電源端子	—
ローカルストレージ	—
ビデオ出力	—
保護等級	IP67
動作温度、湿度	-30°C~ 60°C、10%~ 95% (結露無きこと)
電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
消費電力	4.5W
外形寸法	φ109×81(H)mm
質量	450g
付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

コネクタ部



外形寸法図



※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

オプション(別売品)



配線ボックス
TR-JB03-IN

本体希望小売価格
オープン



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-IN

本体希望小売価格
オープン

製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ

TEL 03-5816-4678

AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821