



■外形図

単位:mm



品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LR3-VSPF28-D	No,	1/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC322LR3-VSPF28-D
カメラ部	イメージセンサー	1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.02Lux
		白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1/5~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
赤外線 / 照射距離	有り / 30m	
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平、垂直)	112.7°、60.1°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	—
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080
	サブストリーム	1280×720
	サードストリーム	352×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF(Profile S、Profile G) / API
	プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL、QoS
インターフェイス	デジタルI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	—
	ローカルストレージ	—
	ビデオ出力	—
	保護等級	IP67
	動作温度、湿度	-30℃～60℃、10%～95% (結露無きこと)
	電源	DC12V / PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力	4.5W
	外形寸法	φ109×81(H)mm
	質量	450g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	2Mネットワークカメラ(ドーム型)	品番	IPC322LR3-VSPF28-D	No,	2/2
----	-------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。