


■外形図

単位:mm



品名	4chネットワークレコーダー	品番	NVR301-04X-P4-2TB	No,	1/2
----	----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	NVR301-04X-P4-2TB
カメラ	接続台数	4台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅	80Mbps
	配信帯域幅	64Mbps
	プロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE
デコーディング	解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	デコーディング能力	4K×2台@30fps / 5M×3台@30fps / 4M×4台@30fps
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(最大10TB 搭載HDD×1台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	PoEポート	4ポート(RJ-45 /10/100M) 合計54W(1ポート最大30W/平均13.5W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af
	アラーム入出力	—
	USB	USB2.0×1(背面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
	同時アクセス数	128
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC48V)
	消費電力	最大9W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法		260(W)×44(H)×240(D)mm
質量		約1kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

品名	4chネットワークレコーダー	品番	NVR301-04X-P4-2TB	No,	2/2
----	----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。