

■仕様

| | | |
|----------|--------------|---|
| | 型番 | NVR301-08X-P8-2TB |
| カメラ | 接続台数 | 8台 |
| | 対応カメラ | UNVカメラ / ONVIF対応カメラ |
| 音声 | 入出力 | 1ch(RCA) / 1ch(RCA) |
| 映像 | 圧縮方式 | Ultra265 / H.265 / H.264 |
| | ストリーミング | デュアルストリーミング |
| モニター出力 | 出力端子 | HDMI×1、VGA×1 |
| | HDMI解像度 | 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
| | VGA解像度 | 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
| | 画面表示 | 1/4/9分割/シーケンス/コリドモード |
| | OSD表示 | 日本語 |
| 録画 | 録画解像度 | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| | 録画フレーム | 4K×2台@30fps / 5M×4台@30fps / 4M×4台@30fps / 3M×5台@30fps / 2M×8台@30fps |
| | 録画方式 | 常時、動作検出、スケジュール録画 |
| | 録画 / 配信レート | 64Mbps / 64Mbps |
| | プリ録画 | 5/10/20/30/60秒 |
| | ポスト録画 | 5/10/20/30/60/120/300/600秒 |
| 記録媒体 | HDD | 2TB(最大10TB 搭載HDD×1台まで) |
| | バックアップ | USBメモリ |
| | RAID | — |
| 映像再生 | 画面表示 | 1/4/9分割 |
| | 再生時操作 | 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 |
| その他機能 | | プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS |
| インターフェイス | ネットワーク | 1ポート(RJ-45 /10/100M) |
| | PoEポート | 8ポート(RJ-45 /10/100M) 合計108W(1ポート最大30W/平均13.5W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af |
| | アラーム入出力 | — |
| | USB | USB2.0×1(背面) / USB3.0×1(背面) |
| ネットワーク | プロトコル | P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE |
| 遠隔監視 | PCアプリケーション | EZStation / WEBブラウザ |
| | モバイルアプリケーション | EZView(iOS/Android) |
| | 同時アクセス数 | 128 |
| 電源 | 電源 | AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC52V) |
| | 消費電力 | 最大8W ※HDDを除く |
| 動作環境 | 周囲温度 | -10℃~55℃ |
| | 周囲湿度 | 0%~90% (結露なき事) |
| 外形寸法 | | 260(W)×44(H)×240(D)mm |
| 質量 | | 約1kg ※HDDを除く |
| 付属品 | | ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD |

| | | | | | |
|----|----------------|----|-------------------|-----|-----|
| 品名 | 8chネットワークレコーダー | 品番 | NVR301-08X-P8-2TB | No, | 2/2 |
|----|----------------|----|-------------------|-----|-----|

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。



株式会社東邦技研