

4ch ハイブリッドデジタルレコーダー

3年保証

XVR301-04Q3

本体希望小売価格：オープン



コストパフォーマンスに優れたハイブリッドデジタルレコーダー



圧縮方式 H.265/264

2つの圧縮方式(H.265またはH.264)が選択可能です。
H.265方式はH.264と比較して約2倍の圧縮性能を有する動画圧縮規格です。

同軸カメラ・IPカメラ両方式に対応

同軸カメラ(AHD/HD-TVI/HD-CVI/ CVBS)とIPカメラを一台のレコーダーに接続して録画できます。(IPカメラは2台まで増設可能)

最大8Mカメラに対応

モニター出力(HDMI / VGA / BNC)


EZCloud

ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

EZDDNS

Audido Over Coaxial対応


システムの参考例



製品仕様

品番	XVR301-04Q3
カメラ入力	アナログカメラ 4ch(BNC) ※AHD / TVI / CVI / CVBS対応 IPカメラ 2ch ※IPカメラのみの場合最大6台まで
カメラ入力信号	AHD / TVI 8M@15fps/5M@20fps/4MP@30fps/1080P@30fps/720P@30fps CVI 8M@15fps/5M@20fps/4MP@30fps/1080P@30fps/720P@30fps CVBS 対応
音声	入出力 1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式 H.265/H.264 ストリーミング デュアルストリーミング
ネットワーク	受信帯域幅 40Mbps 配信帯域幅 48Mbps プロトコル TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
デコーディング能力	アナログカメラ 4×8MP Lite@8, 4×5MP Lite@12, 4×4MP Lite@15, 4×1080P@15 IPカメラ 1×4MP@30, 2×1080P@30
モニター出力	出力端子 HDMI×1, VGA×1, BNC×1 HDMI解像度 3840×2160/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA解像度 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz 画面表示 1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード OSD表示 日本語
録画	録画解像度 8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/3MP/1080p/960p/720p/960H/4CIF/CIF 録画フレーム 8MP Lite@8fps/5MP Lite@12fps/4MP Lite@15fps/1080P@15fps/720P@30fps 録画方式 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム プリ録画 5/10/20/30/60秒 ポスト録画 5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD 搭載HDD×1台まで(最大16TB) バックアップ USBメモリ
映像再生	画面表示 1/4分割 同時再生 最大4台 再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
その他機能	プライバシーマスク, EZCloud, DDNS
インターフェイス	ネットワーク 1ポート(RJ-45 /10/100M) アラーム入出力 4ch/1ch シリアル RS-485 USB USB2.0×2 (背面)
遠隔監視	PCアプリケーション EZStation ブラウザ IE(IE10/11), Firefox(version52.0以上), Chrome(version45以上), Edge(version79以上) ※Windows用 モバイルアプリケーション EZView(iOS/Android) リモートユーザー 128
電源	電源 AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC12V) 消費電力 最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度 / 湿度 -10℃~55℃ / 0%~90% (結露なき事)
外形寸法	260(W)×47(H)×226(D)mm
質量	約1.1kg ※HDDを除く
付属品	ACアダプター、マウス、取扱説明書、CD

外形寸法図




※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

PCアプリケーション


EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS: Windows 7/8/8.1/10
CPU: Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上
RAM: 2GB以上
ビデオメモリ: 128MB以上 DirectX7以上
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

モバイルアプリケーション

UniEase



対応OS
iOS12.0以降 (iPhone/iPad/iPod touch)
Android 7.0以上

オプション(別売品)

組込HDD

2TB BHDD-2TB 本体希望小売価格 オープン

4TB BHDD-4TB 本体希望小売価格 オープン

6TB BHDD-6TB 本体希望小売価格 オープン

8TB BHDD-8TB 本体希望小売価格 オープン

製品・その他に関するお問合せ



株式会社東邦技研

お問い合わせ ☎ 0120-80-1146

AM9:00~12:00
PM1:00~6:00 (平日)

東邦技研

https://toho-giken.com



お求めは信用のある当店で

東京本社 〒114-0013 東京都北区東田端2-1-3 天宮ビル2F
大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F
札幌営業所 〒065-0023 北海道札幌市東区北23条東10丁目4-18 トスビルII
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町4-28-23
福岡営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊2-2-57 YS福岡ビル3号室
商品管理センター 〒131-0045 東京都墨田区押上押上2-3-5 高際ビル1F

TEL 03-5855-4460 FAX 03-5855-4461
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821
TEL 011-299-6550 FAX 011-299-6505
TEL 0285-29-5516 FAX 0285-29-5518
TEL 092-451-1080 FAX 092-451-1081
TEL 03-6284-4586 FAX 03-6284-4587