



■外形図

単位:mm



品名	2Mネットワークカメラ(ミニドーム型)	品番	IPC312SB-ADF28K-IO	No,	1/2
----	---------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

	型番	IPC312SB-ADF28K-IO
カメラ部	イメージセンサー	1/2.8インチ プログレッシブスキャンCMOS
	解像度	1920(H)×1080(V)
	最低被写体照度	カラー 0.004Lux 白黒 0Lux ※IR-ON時
	シャッタースピード	自動、手動(1/5~1/100,000)
	ホワイトバランス	自動、手動
	デナイト	IRカットフィルタ方式
	ワイドダイナミックレンジ	120dB
	赤外線 / 照射距離	有り / 約30m
レンズ	アイリス	自動
	焦点距離	2.8mm
	画角(水平、垂直)	106.7°、57.1°
映像 / 音声	画像圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
	フレームレート	30fps(1920×1080)
	映像設定	HLC、BLC、プライバシーマスク、モーション検知、デフォグ、映像反転、2D/3D-DNR
	音声圧縮	G.711
	集音マイク	マイク内蔵
映像ストリーム	メインストリーム	1920×1080
	サブストリーム	1280×720 / 720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
	サードストリーム	720×576 / 720×240 / 640×360 / 320×288
ネットワーク	ネットワーク	RJ-45 10/100Base
	互換性	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
	プロトコル	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
インターフェイス	デジタルI/O	—
	音声入力	—
	音声出力	—
	電源端子	DJジャック(DC12V用)、PoE(RJ-45)
	ローカルストレージ	MicroSD 最大256GB
	ビデオ出力	—
	保護等級	IP66
	動作温度、湿度	-30℃～ 60℃、10%～ 95% (結露無きこと)
	電源	DC12V±25% / PoE(IEEE 802.3af)
	消費電力	4.5W
	外形寸法	φ110×61(H)mm
	質量	250g
	付属品	ビス一式、専用レンチ、防水コネクタ

品名	2Mネットワークカメラ(ミニドーム型)	品番	IPC312SB-ADF28K-IO	No,	2/2
----	---------------------	----	--------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。