



■外形図

単位:mm



品名	4ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-6T-POE-IN	No,	1/2
----	-----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

■仕様

型番		NSW2010-6T-POE-IN
ポート	PoEポート	6ポート(100Base-TX)
	LAN / SFPポート	2ポート(100Base-TX)
性能	MACアドレス登録数	2,000
	スイッチング容量	2Gbps
	転送パフォーマンス	1.2Mbps
	スイッチング方式	ストア&フォワード
対応規格		IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3az,IEEE802.3x,IEEE802.3af,IEEE802.3at
LED	電源	点灯：電源入力は正常です 消灯：電源入力なし
	PoE	オフ：PoE給電なし 点灯：PoE給電は正常です 点滅：PoE給電が異常です
	Link/ACT	オフ：リンクなし 安定：10/100Mbpsでリンク 点滅：データの送信
	スピード	オフ：10/100Mbpsでリンク オン：1000Mbpsでリンク
動作モード	通常モード	すべてのポートが相互に通信できます。
	VLANモード	ダウンリンクポートはアップリンクポートとのみ通信できます。
	EXTEND(監視)モード	最大250メートルの伝送距離EXTEND
電力	入力	AC 100~240V 50/60Hz
	PoE出力	IEEE 802.3at/af 準拠(最大65W、1ポート最大30W)
	消費電力	65W(最大)
共通	外形図	168(W)×32(H)×94(D)mm
	質量	600g
	動作温度、湿度	0℃ ~ 40℃、10%~90%(結露なきこと)
付属品		ACケーブル

品名	4ポートPoEスイッチングハブ	品番	NSW2010-6T-POE-IN	No,	2/2
----	-----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。